

Tubi in POLIURETANO RETINATO (20 BAR) con raccordi F/F REINFORCED POLYURETHANE tube (20 BAR) with F/F fittings

71.2



Marcatura / Marking

RETINATO 8X12 TPU 90 SHA ... MADE IN ITALY

Flessibilità / Flexibility



Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo Ø 8x12 in Poliuretano retinato azzurro con raccordi 1/4" femmina (non girevoli)
- Fornitura in bobine da 10 e 20 metri avvolte con film termo-retraibile.

APPLICAZIONI

Questo tubo è destinato agli installatori, manutentori, autofficine, ecc.... per effettuare collegamenti flessibili e istantanei.

Specifico per applicazioni che richiedono alta resistenza all'abrasione.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Tube Ø 8x12 in reinforced Polyurethane, skyblue colour, with 1/4" female fittings (non-rotating)
- Supply in 10 and 20 meters wrapped with cellophane.

APPLICATIONS

It is used for installations, maintenance, tools, for flexible and quick connections.

Specific for applications that need high resistance to abrasion.

Codice Code	Diametro Diameter	Lunghezza Length	Raccordi Fittings	Pressione di utilizzo Working Pressure (Bar) 23°C
PUR812100R14	8x12	10 m	1/4" F/F	20
PUR812200R14	8x12	20 m	1/4" F/F	20

Tubi in POLIURETANO RETINATO (20 BAR) con innesto tedesco/rubinetto universale REINFORCED POLYURETHANE tube (20 BAR) with german connector / universal coupler



Marcatura / Marking

RETINATO 8X12 TPU 90 SHA ... MADE IN ITALY

Flessibilità / Flexibility



Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo Ø 8x12 in Poliuretano retinato azzurro con innesto tedesco e rubinetto universale
- Fornitura in bobine da 10 e 20 metri avvolte con film termo-retraibile.

APPLICAZIONI

Questo tubo è destinato agli installatori, manutentori, autofficine, ecc.... per effettuare collegamenti flessibili e istantanei.

Specifico per applicazioni che richiedono alta resistenza all'abrasione.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Tube Ø 8x12 in reinforced Polyurethane, skyblue colour, with German connector and universal coupler.
- Supply in 10 and 20 meters wrapped with cellophane.

APPLICATIONS

It is used for installations, maintenance, tools, for flexible and quick connections.

Specific for applications that need high resistance to abrasion.

Codice Code	Diametro Diameter	Lunghezza Length	Raccordi Fittings	Pressione di utilizzo Working Pressure (Bar) 23°C
PUR812100R-IT	8x12	10 m	Innesto Tedesco + Rubinetto universale German connector + universal coupler	20
PUR812200R-IT	8x12	20 m	Innesto Tedesco + Rubinetto universale German connector + universal coupler	20

