



Marcatura / Marking

Vers. singola / Single version: I PVC Ø 7x13 LOT ... / ... MADE IN ITALY

Vers. gemellata / Twin version: I PVC Ø 7x13/7x13 LOT ... / ... MADE IN ITALY

La marcatura viene stampata ogni 50 cm.
The marking is printed every 50 cm.

Flessibilità / Flexibility



Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance



PROPRIETA' FISICHE/MECCANICHE PHYSICAL/MECHANICAL PROPERTIES	METODO DI PROVA TRIAL METHOD	VALORE VALUE
Durezza - Hardness	ISO868	57 ShA
Peso specifico - Specific weight	ISO1183	1,225 g/cm ³
Allungamento alla rottura - Elongation at break	ISO527	460%
Carico a rottura - Tensile strenght at break	ISO527	18 N/mm ²
Massima depressione di utilizzo - Max working depression	-	-50 Pa

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo realizzato in PVC nella versione trasparente rigata. Il tubo ha una durezza di 57 ShA, può essere realizzato in forma singola o gemellata ed è dotato di una riga di colore diverso a seconda della richiesta del cliente.
- Questo tipo di materiale risulta essere particolarmente indicato per eseguire connessioni diverse e nello specifico per la connessione della linea vuoto della mungitrice; il tubo può anche essere utilizzato per il trasporto di sostanze liquide, secche o pastose.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- The tube is realized in PVC transparent with line. The hardness of the tube is 57 ShA, it can be realized in the single or twin version and it is endowed of one blue line or different coloured line according to the client's request.
- This type of material is recommended for various connection and especially for vacuum line of milking machines. The tube can also be used for the transport of liquids, dry and doughy substances.

Ø interno - internal Ø	tolleranza (mm) - tolerance (mm)
7 - 7,6	±0,2

Ø esterno - external Ø	tolleranza (mm) - tolerance (mm)
13 - 14,6	±0,3

Tolleranza lunghezza matassa Tolerance on the reel length	±1%
--	-----



NORME / RULES



Tubo in PVC TRASPARENTE per linea vuoto singolo - in scatola
PVC TRANSPARENT single tube for vacuum line - in box

Dimensioni Sizes		Radice del codice Root of the code	Colori STANDARD a magazzino STANDARD colours in stock	Colori realizzabili a RICHIESTA* Colours realizable on DEMAND*	Matassa Reel (m)	Raggio di curvatura Bending ray (mm) 23°C
Ø INT. mm	Ø EST. mm					
7	13	PVC713	B185	R265 Y266	50	100
7	14	PVC714	B242	R263 Y264	50	120
7,6	14,6	PVC76146	B192	R267 Y268	50	120

* Colori, diametri e marcatura personalizzata sono realizzabili per un minimo da concordare - Colors, diameters and custom marking are achievable for a minimum to be agreed.

Tubo in PVC TRASPARENTE per linea vuoto gemellato - in scatola
PVC TRANSPARENT twin tube for vacuum line - in box

Dimensioni Sizes		Radice del codice Root of the code	Colori STANDARD a magazzino STANDARD colours in stock	Colori realizzabili a RICHIESTA* Colours realizable on DEMAND*	Matassa Reel (m)	Raggio di curvatura Bending ray (mm) 23°C
Ø INT. mm	Ø EST. mm					
7x13	7x13	PVC713713	B144	R158 Y253	50	120
7x14	7x14	PVC714714	B222	R259 Y260	50	120
7,6x14,6	7,6x14,6	PVC7614676146	B256	R257 Y258	50	120

* Colori, diametri e marcatura personalizzata sono realizzabili per un minimo da concordare - Colors, diameters and custom marking are achievable for a minimum to be agreed.

Il colore dei codici sopra riportati si riferisce al colore della riga
The colour of the codes above mentioned is referred to the colour of the line

Nella scelta dell'applicazione l'utilizzatore deve tenere conto delle variabili d'uso (pressione, temperatura, condizioni ambientali) e di tutto quello che può interferire nell'applicazione. Queste informazioni sono pertanto solo indicative. La validazione delle applicazioni è sempre a carico dell'utilizzatore. Medifly si riserva il diritto di modificare o aggiornare i dati tecnici qui riportati in qualsiasi momento senza obbligo di notifica. Questo documento non ha valenza contrattuale.

In the application choice the user must keep in mind the different use variables (pressure, temperature, environment conditions) and all the things that can interfere with the application. These information must be considered only as general indication. The validation of the application is always at the user charge. Medifly keeps the right to modify or adjourn the technical data in any moment without notify duty. This document has no contract value.

